シャープ製LED照明器具　配光データシート　　形名　DL-TK4214 (+DL-T440NM×2)

器具光束	4,550 lm
上方光束	0 lm
下方光束	4,550 lm
最大光度	1,591 cd

初期値

光源	40形直管LEDランプ
品番	DL-T440NM × 2
口金	GX16t-5
色温度	5000K
保守率	良:0.78, 中:0.74, 否:0.66
最大取付間隔	a-a 1.5H　b-b 1.5H
備考	

A断面　［単位 lx］　B断面

［高さ(m)］　［水平距離(m)］　初期値

角度	光度[cd/1,000lm]		
	A-A'	B-B'	C-C'
0	350	350	−
10	347	343	−
20	330	325	−
30	307	296	−
40	283	258	−
50	252	212	−
60	169	160	−
70	46	101	−
80	13	32	−
90	0	0	−
100	0	0	−
110	0	0	−
120	0	0	−
130	0	0	−
140	0	0	−
150	0	0	−
160	0	0	−
170	0	0	−
180	0	0	−

配光曲線 (cd/1,000lm)

反射率 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率(×0.01)																			
0.6	63	58	48	46	39	38	61	57	47	45	39	38	46	44	38	38	38	37	32	31
0.8	76	69	61	57	52	50	73	67	60	57	51	49	58	55	50	49	49	48	43	42
1.0	84	76	70	65	61	58	82	74	69	64	60	57	66	63	59	57	57	56	51	49
1.25	92	82	79	73	70	66	89	80	77	72	69	65	74	70	67	64	65	63	59	57
1.5	98	86	86	78	77	71	94	84	84	77	76	71	80	75	73	70	71	69	64	62
2.0	105	92	95	85	87	79	102	90	92	84	85	79	88	82	82	77	79	76	72	70
2.5	110	95	101	89	94	84	106	93	98	88	92	84	93	86	88	82	84	81	77	75
3.0	113	97	105	92	99	88	109	96	102	91	96	87	97	89	92	86	88	84	81	79
4.0	118	100	111	96	106	93	114	99	108	95	103	92	102	93	98	90	93	89	86	84
5.0	120	102	115	99	110	96	116	101	111	98	107	95	105	95	101	93	96	91	89	87
7.0	124	104	120	102	116	99	119	103	116	100	112	98	108	98	106	97	100	95	93	91
10	126	105	123	104	120	102	121	104	119	103	116	101	111	100	109	99	103	97	95	93